

CHẤT QUÉT LÓT TĂNG CƯỜNG KẾT DÍNH CHO CHẤT TRÁM KHE

MÔ TẢ

PENEBAR™ PRIMER giúp hỗ trợ tăng cường khả năng liên kết giữa chất trám khe, như là PENEBAR™ SW, và bề mặt bê tông trong quá trình thi công. Thích hợp ứng dụng tại công trường.

ỨNG DỤNG

PENEBAR™ PRIMER nên được quét lên bề mặt trước khi thi công chất trám khe PENEBAR™ SW.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cẩn thận loại bỏ tất cả bụi bẩn, mảnh vỡ và quét 1 lớp PENEBAR™ PRIMER vào vị trí lắp đặt chất kết trám khe PENEBAR™ SW.

THUỘC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc: Cam sáng

Độ đặc: tối thiểu 20%

Dung môi: Nước

Điểm nóng chảy: Tối thiểu 200°F (93°C)

Thời gian khô @77°F(25°C): 10phút

Thời gian khô @ 40°F (4°C): 60phút

Làm sạch: xà phòng và nước

Mật độ (Ga-lông): Khoảng 400 sq ft (37 m²) đối với bê tông ẩm. Độ bao phủ giảm đối với bê tông khô

Thích hợp trên bề mặt: Bê tông, nhựa, kim loại

Nhiệt độ bảo quản thấp nhất: 40°F (4°C). Không nên để sản phẩm đông lạnh.

Nhiệt độ phù hợp nhỏ nhất: 20°F (-7°C)

Bề mặt khi khô: dính

ĐÓNG GÓI

PENEBAR™ PRIMER có sẵn trong 1 ga-lông (3,8L) thùng

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

Khi được bảo quản ở nơi được bao bọc khô ráo để cách mặt đất ở nhiệt độ nhỏ nhất là 45°F (7°C) trong thùng chưa mở và không bị hư hại, tuổi thọ là không thời hạn.

THÔNG TIN XỬ LÝ AN TOÀN

Giữ ngoài tầm tay trẻ em

BẢO HÀNH

Tập đoàn PENETRON INTERNATIONAL LTD. đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất không bị thiếu hụt vật liệu, phù hợp với những tiêu chuẩn công thức và chứa tất cả những thành phần theo tỷ lệ thích hợp. Nếu bất kỳ sản phẩm nào được chứng minh bị lỗi, PENETRON INTERNATIONAL LTD. hạn chế trách nhiệm thay thế vật liệu bị thiếu hụt và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm khác hoặc cho các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. **Tập đoàn Penetron QUỐC TẾ, LTD. KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ MUA BÁN, HOẶC CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ BẢO HÀNH NÀY LÀ THAY CHO TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ HAY NGỤ Ý.** Người sử dụng sẽ xác định sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng của mình và giả định tất cả các rủi ro và trách nhiệm liên quan

T O T A L C O N C R E T E P R O T E C T I O N ®

Nhập khẩu bởi:

CÔNG TY TNHH PENETRON VIỆT NAM

Lầu 3, Tòa nhà C.T, 56 Yên Thế, Phường 2,

Quận Tân Bình, Tp. HCM, Việt Nam

ĐT: (84-28) 6281 5992

Email: info@penetron.com.vn

Website: www.penetron.com.vn